



MPW

Unités terminales
Type mural

Design sobre et élégant
Silence et encombrement mini





Intégration parfaite au-dessus d'une porte

Les dimensions des appareils MPW sont étudiées pour permettre une installation au-dessus des portes : le confort est assuré sans contrainte pour l'aménagement de la pièce.

Du silence avant tout

Le faible niveau sonore de ces unités terminales les recommande tout particulièrement pour le chauffage ou la climatisation de chambres (habitat ou hôtel) ou toutes pièces à vivre, au travail ou à la maison.

Respirez un air pur !

Chaque appareil est équipé, à l'arrivée d'air, d'un filtre qui retient les poussières. L'air chaud ou froid qui est renvoyé dans la pièce est donc plus sain. Filtre à charbon actif disponible en accessoire.

En été, nos appareils éliminent l'excès d'humidité.

Télécommande infrarouge conviviale

Les modèles MPW 1 / 2 / 3 / 4 sont disponibles avec une télécommande infrarouge, livrée en standard, qui permet de sélectionner :

- les modes : refroidissement – chauffage – déshumidification – ventilation seule – automatique
- la vitesse de ventilation (manuelle ou automatique) : petite – moyenne – grande
- la température de consigne
- la fonction "I feel"
- la fonction "mode forcé" en froid ou en chaud
- le balayage automatique des volets verticaux
- la fonction "nuit"



Elle dispose également :

- d'un switch d'adressage (jusqu'à 4 adresses)
- d'un système spécial au démarrage du mode chaud.

La gamme complète est également disponible sans télécommande.

Des commandes à distance manuelle ou automatique sont alors proposées en accessoire.



	MPW 1	MPW 1BE	MPW 2	MPW 3	MPW 4
Puissance frigorifique totale PV/MV/GV (1) (kW)	0,80 / - / 1,24	0,80 / - / 1,24	0,96 / - / 1,67	1,91/2,53/3,17	2,62/3,14/3,67
Puissance calorifique PV/MV/GV (2) (kW)	1,11 / - / 1,72	1,11 / - / 1,72	1,49 / - / 2,38	2,70/3,50/4,50	3,70/4,50/5,50
Puissance chauffage électrique (kW)	-	0,5	-	-	-
Puissance acoustique PV/MV/GV (dBA)	32 / - / 41	32 / - / 41	35 / - / 45	46 / 52 / 58	48 / 53 / 59
Pression acoustique à 2 m PV/MV/GV (dBA)	23 / - / 32	23 / - / 32	26 / - / 36	37 / 43 / 49	39 / 44 / 50
Longueur (mm)	805	805	805	995	995
Profondeur (mm)	177	177	177	237	237
Hauteur (mm)	270	270	270	285	285
Poids (kg)	8	8	8	12	12

Conditions nominales (1) entrée d'air 27°C (DB) / 19°C(WB) - entrée d'eau 7°C - sortie d'eau 12°C

(2) entrée d'air 20°C - entrée d'eau 50°C, débit identique (1) - T maxi entrée d'eau 60°C



Technibel S.A.S. - Zone industrielle RD 28 - BP 131 - Reyrieux - 01601 TRÉVOUX Cedex - FRANCE
Tél. (33) 04 74 00 92 92 - Fax (33) 04 74 00 42 00 - <http://www.technibel.com>
RCS Bourg En Bresse B 759 200 728

