

# INFO PRODUIT VPI STYLE



- **ESTHÉTISME ET DISCRÉTION**
- S'intègre harmonieusement dans les pièces les plus design,
  - Façade lisse,
  - Dimensions réduites.

ESTHÉTIQUE



- **LE PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ**
- Seulement 11 dB(A) en petite vitesse,
  - Moins de 25 dB(A) en grande vitesse.

ULTRA  
SILENCIEUX



- **LE PLUS ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ**
- Seulement 1,4 W.

ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

# EXTRACTION PERMANENTE

# VPI STYLE

## Les Produits

- Design : façade lisse pour une plus grande discrétion,
- Économique : 1,4 W en petite vitesse,
- Ajustable : débit mini ajustable en fonction du volume de la pièce à traiter.





## DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde à face extra plate pour une discrétion optimale.



variable

VPI STYLE  
CO<sub>2</sub>



## INSTALLATION

Montage sur mur ou plafond.  
Rejet direct ou sur conduit moyen (1,50 m).



## CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.  
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.  
Moteur basse consommation monté sur roulements à billes.  
Protection : IP X 4. Isolation électrique : Classe 2

**GARANTIE 2 ANS**

## CARACTÉRISTIQUES

### VPI STYLE 100 T : 2 allures

1<sup>re</sup> allure (22 ou 33 m<sup>3</sup>/h) : fonctionnement permanent.  
2<sup>e</sup> allure (55 m<sup>3</sup>/h ou 83 m<sup>3</sup>/h) : mise en route couplée à l'éclairage de la pièce. Basculement en 1<sup>re</sup> allure automatique temporisé après extinction de l'éclairage (réglage de 1 à 30 mn environ).

### VPI STYLE CO<sub>2</sub> : 2 allures

1<sup>re</sup> allure (22 ou 33 m<sup>3</sup>/h) : fonctionnement permanent.  
2<sup>e</sup> allure (55 m<sup>3</sup>/h ou 83 m<sup>3</sup>/h) : mise en route automatique quand le taux de CO<sub>2</sub> est supérieur à 700 ppm. Retour 1<sup>re</sup> allure quand le seuil redescend en dessous de 700 ppm.

### VPI STYLE 100 HY : 2 allures

1<sup>re</sup> allure (22 ou 33 m<sup>3</sup>/h) : fonctionnement permanent.  
2<sup>e</sup> allure (55 m<sup>3</sup>/h ou 83 m<sup>3</sup>/h) : mise en route automatique lorsque le taux d'humidité atteint le seuil de réglage (réglable de 65 à 95% d'humidité relative). Basculement en 1<sup>re</sup> allure automatique temporisé (réglage de 1 à 30 mn environ).

REF	Débit m <sup>3</sup> /h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE	10.10 PRIX € HT	Éco-participation € HT
VPI STYLE 100 T	22/83	1,4/3,7	11/25	0,5	160	35	115	99	123 133	114,00	0,08
VPI STYLE 100 HY	22/83	1,4/3,7	11/25	0,5	160	35	115	99	123 134	131,00	0,08
VPI STYLE CO <sub>2</sub>	22/83	1,4/3,7	11/25	0,5	160	35	115	99	123 180	382,00	0,08

\* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.