

LES CONDUITS

Le conduit GA la pose facile !



Voici l'arme absolue pour gagner du temps et monter en toute facilité le réseau de conduits !



Le conduit GA Ø 44 mm

Exclusivement conçu pour l'aspiration centralisée, le conduit GA facilite particulièrement l'installation :

- **montage sans colle**
grâce au joint d'étanchéité intégré pour une installation plus rapide et facile.
- **réseau démontable**
pour un ajustement facile.
- **intégration dans les cloisons sèches** : épaisseur 70 mm grâce au Ø 44 mm extérieur.
- **sens de montage**
indiqué avec des flèches.



emboîté,
c'est posé !



NOUVEAU

avec le manchon raccord GA utilisez les chutes de conduits



Développé spécialement pour le conduit Ø 44 mm, il permet de conserver l'un des avantages du conduit GA Ø 44mm : l'emboîtement mâle/femelle. On évite ainsi les risques d'amorce de bouchon qu'on peut avoir avec un raccord traditionnel lorsqu'il est mal installé.



Manchon raccord Ø 44mm
Référence : 31030014



Les composants existent aussi en diamètre 50,8
VOIR PAGE > 46



COMPOSANTS	31030001	31030002
	kit de base pour 3 prises	kit complémentaire pour 1 prise
Barres de conduits Ø 44, longueur 1,20 m	16	5
Barres de conduits Ø 44, longueur 0,60 m	3	0
Coude C 45°, Ø 44	4	3
Coude C 90°, Ø 44	6	1
Tés 45°, Ø 44	4	1
Transformation 44/50	1	0
Colliers Ø 44	16	5
Bouchon de visite	2	0
	PU € HT	
	212,06	60,38

Les kits sont livrés sans prise et contre prise à choisir dans les gammes SAGANE™, INITIA™, prise SERELIA et Prise de SOL.

code	Désignation	PU € HT
COMPOSANTS		
31030005	Conduit Ø 44, longueur 2,40 m	14,89
31030006	Conduit Ø 44, longueur 1,20 m	8,06
31030007	Conduit Ø 44, longueur 0,60 m	5,61
31030102	Conduit raccord Ø 44, longueur 0,6 m	4,28
31030103	Conduit raccord Ø 44, longueur 2,4 m	11,22
31030008	Coude 45°, Ø 44	4,08
31030009	Coude 90°, Ø 44	4,28
31030010	Té 45°, Ø 44	6,43
31030014	Manchon raccord Ø 44	2,96
31030011	Bouchon de visite	0,92
31030012	Transformation 44/50	3,67
31030013	Collier Ø 44	1,63
31030003	Conduit semi-rigide Ø 50 mm en couronne de 25 m	187,27

code	Désignation	PU € HT
DIVERS		
31042024	Silencieux de rejet Ø 44	36,72



Les conduits raccords en lg de 0,6 m et de 2,4 m permettent le montage en cloisons sèches de 70 mm des prises SERELIA, CELIANE™ et INITIA™.

Avec le conduit semi-rigide le réseau passe partout !

Spécial rénovation

Constitué d'une spire en polycarbonate recouverte d'une couche de PVC, le conduit semi-rigide est souple et résistant, pour passer dans les endroits exigus d'accès ou contourner les obstacles difficiles. Livré en couronne de 25 m (diamètre extérieur 50 mm), il peut se déployer, sans raccord, sur de grandes longueurs.



conduit semi-rigide réf. 31030003

