

Belle-Île Illico 2

Sèche-serviettes soufflants



LES ATOUTS

Belle-Île

- ▶ **Boîtier de commandes discret** pour piloter votre confort
- ▶ Une programmation journalière avec **3 fonctions au choix** : chauffage d'ambiance ou d'appoint, et séchage des serviettes
- ▶ Modèle unique équipé de **barres d'accrochage**

Illico 2

- ▶ **Boîtier de commandes discret** pour piloter votre confort
- ▶ **Équipé d'une minuterie** (en option) pour ajuster les réglages
- ▶ Existe en **3 versions** : avec ou sans minuterie, et minuterie avec les barres porte-serviettes

Belle-Île



Caractéristiques techniques

- ▶ **3 fonctions** : chauffage d'ambiance, chauffage d'appoint et séchage des serviettes.
- ▶ **Programmation journalière.**
- ▶ Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- ▶ **Résistance blindée** (800 W) avec diffuseur aluminium pour chauffage d'ambiance et résistance en acier inox pour la soufflerie (1000 W).
- ▶ **Enveloppe en acier.**
- ▶ **Témoin lumineux** de chauffe.
- ▶ **Thermostat électronique numérique** multitarif avec Fil Pilote 6 ordres.
- ▶ **Commutateur de mode** Stop, Ambiance, Turbo séchage, Programme.
- ▶ **Coloris** blanc (RAL 9016).

Belle-Île

- 1 Résistance fil nu
- 2 Résistance blindée
- 3 Diffuseur aluminium
- 4 Boîtier de commandes avec thermostat électronique
- 5 Limiteur de sécurité (température)
- 6 Sonde de régulation
- 7 Ventilateur tangentiel



Boîtier de commandes

- 8 Thermostat du mode Ambiance
- 9 Commutateur de mode 4 fonctions
- 10 Thermostat du mode Turbo-Séchage
- 11 Programmeur journalier à picots, commutable toutes les 15 minutes
- 12 Voyant de visualisation des cycles de fonctionnement
- 13 Volet avec notice d'utilisation



Illico 2



Boîtier de commandes

- 14 Voyant lumineux de fonctionnement
- 15 Thermostat
- 16 Minuterie (60 minutes)
uniquement sur les versions minuterie



Caractéristiques techniques

- ▶ **3 modèles** : Illico 2 basic, Illico 2 minuterie et Illico 2 minuterie + barres.
- ▶ **Résistance en acier inox** à faible inertie thermique.
- ▶ **Façade en acier.**
- ▶ **Filtre démontable et nettoyable** sans ôter l'appareil du mur.
- ▶ 1800 W pour la version basic et 1000 + 800 W pour les versions avec minuterie.
- ▶ Largeur du produit inférieure à 275 mm sans barres et 395 mm avec barres.
- ▶ Coloris blanc (RAL 9016).

Dimensions et références

	Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Référence
Belle-Île	800/1000	492 x 575 x 150	9	493 061
Illico 2 basic	1800	275 x 430 x 140	-	491 391
Illico 2 avec minuterie	1000 + 800	275 x 430 x 140	-	491 371
Illico 2 avec minuterie + barres	1000 + 800	395 x 550 x 250	-	491 471

Cachet installateur

