

## DALLES PLANCHER CHAUFFANT




**Tenons mortaisés centrés**  
pour une plaque réversible



**Marquage**  
en pas de 100, 75, 50

⊕ RÉVERSIBLE



**Plaques encastrables**



**DALLE LISSE  
MULTI-PAS DE POSE  
APPLICATION**  
Plancher chauffant

**PERFORMANCES**

- Classification acoustique A
- Traitement anti-feu (classe E)

13/167/835

**DALLE  
PLANCHER CHAUFFANT  
LISSE  
MULTI-PAS DE POSE**

**DALLE  
PLANCHER CHAUFFANT  
LISSE**

**DALLE  
PLANCHER CHAUFFANT  
À PLOTS  
MULTIDIRECTIONNELLE**

**NOUVEAU**

**Garantie 10 ans**

13/167/835

**Garantie 10 ans**

06/065/420

**INNOVATION**  
**somatherm**  
industrie

**Garantie 10 ans**

20/09-149\*01 Ext

### Dalle plane réversible

Surface plaque : 1,645 m<sup>2</sup> (surface utile)

Résistance Thermique	Semelle Ép. mm	Réf.	Cond.
R 0,75	23	230-075P	42 (69,09 m <sup>2</sup> )
R 1,25	39	230-125P	30 (49,35 m <sup>2</sup> )
R 1,70	52	230-170P	22 (36,19 m <sup>2</sup> )
R 2,10	65	230-210P	18 (29,61 m <sup>2</sup> )
R 2,40	74	230-240P	15 (24,67 m <sup>2</sup> )

### Dalle lisse

Surface plaque : 1,44 m<sup>2</sup> (surface utile)

Résistance Thermique	Semelle Ép. mm	Réf.	Cond.
R 1,30	30	230-125L	16 (23,04 m <sup>2</sup> )
R 1,70	40	230-170L	12 (17,28 m <sup>2</sup> )
R 2,15	50	230-210L	10 (14,40 m <sup>2</sup> )
<b>NOUVEAU</b> R 2,40	55	230-240L	9 (12,96 m <sup>2</sup> )
R 2,60	60	230-260L	8 (11,52 m <sup>2</sup> )
<b>NOUVEAU</b> R 3,05	70	230-305L	7 (10,08 m <sup>2</sup> )
R 3,45	80	230-330L	6 (8,64 m <sup>2</sup> )
<b>NOUVEAU</b> R 4,35	100	230-415L	5 (7,2 m <sup>2</sup> )

### Dalle à plots multidirectionnelle

Surface plaque : 0,94 m<sup>2</sup> (surface utile)

Résistance Thermique	Semelle Ép. mm + plots	Réf.	Cond.
R 0,75	25 + 25	230-075B	10 (9,40 m <sup>2</sup> )
R 1,25	42 + 25	230-125B	8 (7,52 m <sup>2</sup> )
R 1,70	57 + 25	230-170B	6 (5,64 m <sup>2</sup> )
R 2,10	71 + 25	230-210B	6 (5,64 m <sup>2</sup> )

	Matière	Pose	Pas	dim. plaque	surface utile	cond. thermique	Densité
Dalles à plots multidirectionnelles	Polystyrène expansé	plots marguerites 0° / 90° / 45° / -45°	70 / 140 / 210 mm	1150x870	1120x840	0,34 W/mK	27 Kg/m <sup>3</sup>
Dalles lisses polyuréthane	Isolant thermique mince Polyuréthane haute performance	quadrillage (10x10 cm)	100 mm	1200x1200	1185x1185	0,023 W/mk	-
Dalles lisses polystyrène expansé	Polystyrène expansé	quadrillage réversible	50 / 75 / 100 mm	1400x1200	1400x1200	0,031 W/mk	25 Kg/m <sup>3</sup>

\* voir étendue et limite de la garantie en page 203 du catalogue

\*\*La garantie 10 ans est applicable dans la mesure où tous les produits de l'installation sont des produits des pages 77, 79 à 81, 83 à 87 du présent catalogue