**Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable**

# 11033532
# Kit EasyHOME HYGRO Classic avec Bouches BDH CORD

Système de ventilation hygroréglable qui adapte le renouvellement d'air au taux d'humidité dans le logement. Idéal pour une installation en combles





## PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 358€ d'économies par an sur la facture de chauffage vs. une VMC autoréglable
- Ultra-silencieux (<20dB(A)) pour une intégration parfaite dans le logement
- Compatible multi-conduits pour une installation de qualité simplifiée grâce au système EasyCLIP

## RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY5-2320
N° d'avis technique : 14.5/25-2320

### Principes de fonctionnement

EasyHOME HYGRO renouvelle l'air de votre logement en évacuant l'humidité ambiante et en limitant les déperditions de chaleur. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement au besoin.

### Description produit

EasyHOME HYGRO Classic est une solution de ventilation simple flux hygroréglable qui adapte le renouvellement d'air au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement, évitant ainsi les déperditions de chaleur.
Adapté au remplacement d'une VMC ou à la rénovation d'une maison allant jusqu'à 4 pièces humides, l'installation d'un EasyHOME HYGRO Classic permet de faire en moyenne 200€ d'économies par an sur la facture de chauffage (par rapport à l'installation d'un système EasyHOME AUTO).

### Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

### Mise en oeuvre

• Montage :
- suspension en combles avec cordelette fournie,
- fixation possible sur paroi verticale grâce au kit de fixation mural (en option).

• Alimentation électrique :
- bornier électrique à connexion rapide,
- alimentation bouches Cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (2X AA/LR06, non fournie).

• Raccordement réseau aéraulique :
Le caisson EasyHOME est compatible avec tous les types de réseaux :
- conduits souples Algaine PVC & ALU,
- conduits semi-rigides OPTIFLEX® PRO,
- conduits rigides Minigaine.
Pour faciliter l'installation, utiliser les accessoires du système EasyCLIP :
- EasyCLIP Algaine (raccords + colliers fourni dans le kit),
- EasyCLIP OPTIFLEX® PRO (raccords + joints en option).
Hors volume chauffé, isoler le réseau.


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

# 11033532
# Kit EasyHOME HYGRO Classic avec Bouches BDH CORD

## Argumentaire référence

• Faites des économies avec l'offre EasyHOME HYGRO Classic !
- Pour vos chantiers de rénovation, gagnez jusqu'à 358€ par an sur votre facture de chauffage par rapport à une VMC autoréglable.

• Choissisez une VMC ultra silencieuse !
- Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement.

• Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !
- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation.

• Une VMC fiable dans le temps !
- Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !

## Caractéristiques principales

• groupe COMBLES en matière plastique recyclée,
• raccordements sur le groupe :
- 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
- 4 piquages Ø 80 mm pièces humides,
- 1 rejet Ø 160 mm,
• pictogrammes d'aide au montage sur le groupe,
• piquages embarquant le système EasyCLIP compatible Algaine & OPTIFLEX® PRO,
• moteur AC 1 vitesse,
• 2 modes de fonctionnement : mode HYGRO et mode BOOST CUISINE.

## Caractéristiques complémentaires

Le système hygroréglable EasyHOME fonctionne sur 2 modes :

• mode HYGRO : mode de fonctionnement quotidien, variable en continu. En cas d'augmentation de l'humidité (salles de bain ou cuisine) ou préscence d'occupants (WC), les débits de ventilation aux bouches augmentent. En période d'absence, les débits de ventilation sont réduits au minimum.

• mode BOOST CUISINE : mode de fonctionnement permettant une évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas. La grande vitesse en cuisine déclenchée par un bouton poussoir (bouche ELEC) ou via une cordelette (bouche CORD), permet l'ouverture de la bouche en débit de pointe pour une durée de 30 min.

## Composition des kits

• cordelette de suspension;1
• bouchon Ø 80 mm;2
• bouche cuisine C51 CORD Ø 125 mm + manchette;1
• bouche bain B51 Ø 80 mm + manchette;1
• bouche wc W16 CORD Ø 80 mm + manchette;1

## Accessoires

| Désignations | Références |
|---|---|
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 125 mm | 11033010 |
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm | 11033011 |
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 160 mm | 11033016 |
| Kit fixation murale EasyHOME combles avec silent-blocs | 11033015 |
| Bouton poussoir VMC pour EasyHOME et InspirAIR | 11026011 |
| Manchette trident Ø 125 mm | 11033007 |
| Manchette trident Ø80 | 11022074 |

## Données générales

| Références | Nombre de raccordements Ø 125 mm | Nombre de raccordements Ø 80 mm | Nombre de sanitaires maximum | Nombre de vitesses | Type de moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 11033532 | 1 | 4 | 4 | 1 | AC |


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

## Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

# 11033532
# Kit EasyHOME HYGRO Classic avec Bouches BDH CORD

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Ø rejet (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11033532 | 284 | 294 | 343 | 160 | 2,7 |



## Données aérauliques

| Références | Débit max ErP (m³/h) |
|---|---|
| 11033532 | 213 |

## Données acoustiques

| Références | Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A)) | Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A)) | Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A)) | Puissance acoustique ErP (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|
| 11033532 | 20 | 37 | 45 | 42 |

## Données thermiques

| Références | Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W) |
|---|---|
| 11033532 | 21 |

## Données électriques

| Références | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Puissance max (W) | Intensité maximale (A) | Intensité de protection (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11033532 | 230 | 50 | 28 | 0,2 | 2 |



Installation avec conduits souples ALGAINE PVC isolées




RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

## Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

# 11033532
# Kit EasyHOME HYGRO Classic avec Bouches BDH CORD

## Courbes

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Hygro Classic


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.