

Radiateur sèche-serviettes électrique à technologie "sans fluide"

Des formes douces dans la salle de bains

Cet appareil est économe...

Boîtier de commande digital



... et pour plus d'économie :

TECHNOLOGIE
SANS
FLUIDE

Température immédiate et homogène

24^H

Fonction Cycle auto :
retrouvez tous les jours à la
même heure, la salle de bains
à la température souhaitée

t°C

Montée en température jusqu'à 3
fois plus rapide
que les appareils à fluide.



Versions avec ou sans soufflerie



2 patères amovibles fournies

Barres autorayonnantes et
indépendantes



largeur = 55 cm

Coloris blanc



Labellisé par Bureau
Veritas Certification



Héra

APPLIMO

Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 26 00

Fax : 01 42 28 93 43

www.applimo.fr

Radiateur sèche-serviettes électrique à technologie "sans fluide"

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés avec un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 4 barres et sécurité à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en haut à droite à côté du boîtier.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Dimensions & références

Références	Puissance (W)			L x H x E* (mm)	Poids x (kg)
	Totale	Ray.	Souff.		
Héra - Rayonnant seul					
0016301BB	600	600	-	550 x 985 x 82	12,3
0016302BB	750	750	-	550 x 1245 x 82	15,0
0016303BB	900	900	-	550 x 1510 x 82	17,0
Héra - Rayonnant + Soufflant					
0016305BB	1600	600	1000	550 x 1010 x 132	15,5
0016306BB	1750	750	1000	550 x 1265 x 132	18,2
0016307BB	1900	900	1000	550 x 1535 x 132	20,4

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation

Boîtier de commande avec écran



- 1 - Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 2 - Cycle auto - Fonction à auto-apprentissage pour chauffer tous les jours à l'heure choisie en mode rayonnement + ventilation (selon modèle) ou rayonnement seul.
- 3 - Affichage digital.
- 4 - Réglage du thermostat d'ambiance.
- 5 - Marche forcée minutée (jusqu'à 120 mn) de la totalité de la puissance.

Et pour encore plus d'économies



Température immédiatement chaude et homogène : la montée en température de la façade rayonnante est jusqu'à 3 fois plus rapide que celle des appareils à fluide pour un confort immédiat.



Version avec ou sans soufflerie (selon modèle) : la soufflerie apporte un appoint de chaleur complémentaire. Discrète, elle est équipée d'un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.

Fonction Cycle auto : retrouvez tous les jours à la même heure, la salle de bains à la température souhaitée.

Patères



Livré avec deux patères amovibles. Grand ou petit, chacun peut disposer la patère où il veut et y accrocher son peignoir.

Filtre anti-poussière



Disponible sur modèles soufflants Pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'entrée de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable. Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :

